

Fita Isolante



Utilização

Fios elétricos, enrolamento de cabos, transformadores, equipamentos de distribuição de energia, circuitos automotivos, utilização em engenharia elétrica, utilização doméstica, motores, capacitores, etc.

Aplicação

Ambientes com temperatura entre 0 °C e 60 °C. A superfície na qual a fita deverá ser aplicada deve estar limpa, isenta de sujeira e graxa. Evite tocar a superfície adesiva da fita para manter todo o seu potencial adesivo. A parte adesiva deve

ser aplicada com pressão máxima para obter o melhor desempenho. O nível indicado de desempenho será obtido após um período de 24 horas da aplicação da fita em temperatura ambiente.

Armazenamento e vida útil

Conservando as fitas em ambiente limpo e seco, preferencialmente sob uma temperatura entre 10 °C e 30 °C, a fita terá um tempo de vida útil indeterminado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS*	
Código do produto	DD 01.01.01
Cor	Preto
Comprimento	10 m
Largura	19 mm
Espessura	0,13 mm
Adesão (ao aço)	1,50 N/cm
Força de tensão	22 N/cm
Elasticidade (máxima)	180%
Resistente a chamas	Sim
Temperaturas (mínima e máxima)	-15 °C a 80 °C
Tensão nominal máxima recomendada (V)	600 V
Isolamento de tensão	5.5 kV

*Todas as informações técnicas foram produzidas com base na normatização ASTM (American Society for Testing and Materials).

Fita Isolante



Utilização

Fios elétricos, enrolamento de cabos, transformadores, equipamentos de distribuição de energia, circuitos automotivos, utilização em engenharia elétrica, utilização doméstica, motores, capacitores, etc.

Aplicação

Ambientes com temperatura entre 0 °C e 60 °C. A superfície na qual a fita deverá ser aplicada deve estar limpa, isenta de sujeira e graxa. Evite tocar a superfície adesiva da fita para manter todo o seu potencial adesivo. A parte adesiva

deve ser aplicada com pressão máxima para obter o melhor desempenho. O nível indicado de desempenho será obtido após um período de 24 horas da aplicação da fita em temperatura ambiente.

Armazenamento e vida útil

Conservando as fitas em ambiente limpo e seco, preferencialmente sob uma temperatura entre 10 °C e 30 °C, a fita terá um tempo de vida útil indeterminado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS*	
Código do produto	DD 01.02.01
Cor	Preto
Comprimento	5 m
Largura	19 mm
Espessura	0,13 mm
Adesão (ao aço)	1,50 N/cm
Força de tensão	22 N/cm
Elasticidade (máxima)	180%
Resistente a chamas	Sim
Temperaturas (mínima e máxima)	-15 °C a 80 °C
Tensão nominal máxima recomendada (V)	600 V
Isolamento de tensão	5.5 kV

*Todas as informações técnicas foram produzidas com base na normatização ASTM (American Society for Testing and Materials).

Fita Isolante



Utilização

Fios elétricos, enrolamento de cabos, transformadores, equipamentos de distribuição de energia, circuitos automotivos, utilização em engenharia elétrica, utilização doméstica, motores, capacitores, etc.

Aplicação

Ambientes com temperatura entre 0 °C e 60 °C. A superfície na qual a fita deverá ser aplicada deve estar limpa, isenta de sujeira e graxa. Evite tocar a superfície adesiva da fita

para manter todo o seu potencial adesivo. A parte adesiva deve ser aplicada com pressão máxima para obter o melhor desempenho. O nível indicado de desempenho será obtido após um período de 24 horas da aplicação da fita em temperatura ambiente.

Armazenamento e vida útil

Conservando as fitas em ambiente limpo e seco, preferencialmente sob uma temperatura entre 10 °C e 30 °C, a fita terá um tempo de vida útil indeterminado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS*	
Código do produto	DD 01.03.01
Cor	Preto
Comprimento	10 m
Largura	19 mm
Espessura	0,13 mm
Adesão (ao aço)	1,50 N/cm
Força de tensão	22 N/cm
Elasticidade (máxima)	180%
Resistente a chamas	Sim
Temperaturas (mínima e máxima)	-15 °C a 80 °C
Tensão nominal máxima recomendada (V)	600 V
Isolamento de tensão	5.5 kV

*Todas as informações técnicas foram produzidas com base na normatização ASTM (American Society for Testing and Materials).